


STD-TS/CFL/LED(GN) GR

31130.2



Schalschrank-Steckdose, Steckgesicht kombiniert Schuko Typ CF und italienische Steckertypen Typ L, Schraubenschluss, LED Leuchtanzeige grün, Farbe: Grau, zur Montage auf Tragschiene oder Direktmontage, 250 V AC max., 16 A, Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Grau

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 86g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 108g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: IT

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Schalschranksteckdose mit LED

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 45mm

Höhe: 63,3mm

Höhe TS 35/7,5: 67,2mm

Länge: 82,2mm

Nenndaten

Bemessungsspannung: 230 ACV

Bemessungsstrom: 16A

Betriebsspannung AC max.: 250V

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 9mm

Anzugsdrehmoment max.: 0,5Nm

Leiterquerschnitt AWG max.: 10

Leiterquerschnitt AWG min.: 20

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig max.: 10mm²

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr)/mehrdrähtig min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 10mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 6mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,5mm²

Weitere technische Daten

Leuchtanzeige: LED, grün mit Vorwiderstand

Montagehinweis: Direktmontage mit M4 Schrauben möglich

Schutzart: IP20

Schutzklasse: II

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 70°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Material Rastfuß: Kunsstoff

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN: Directive 2014/35/EU, CEI 23-50 ? II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015 + V4:2015(IT01-1), IEC 60884-1:2022

Sicherheitshinweis:

Umwelt

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 07.11.2024

RoHS Konform: Yes

Zubehör

Markierer



MC GS 6x12 R WH

3884.7



MC GS 6x12 R So WH

3885.7
