

## Siemens AG

FI-Schutzschalter 4p. TypA In:40A 500mA Un AC:400V 5SV37446



Abbildung ähnlich

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Fegime-Artikelnr.:</b>        | <b>6805046</b>   |
| <b>Bestellmenge:</b>             | Stück a. 1 Stück |
| <b>Inhalt Umverpackung:</b>      | 1 Stück          |
| <b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b> | 85362010         |
| <b>eCl@ss-Nr.:</b>               | 27-14-22-01      |

### Produktangaben\*

|   |                           |  |                           |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| <b>Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig</b> | 0.75...35 mm <sup>2</sup> | <b>Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig</b>       | 0.75...35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Bemessungsfehlerstrom</b>                      | 0.5 A                     | <b>Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub></b>        | 2000 V                    |
| <b>Bemessungsspannung</b>                         | 400 V                     | <b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub></b> | 6 kV                      |
| <b>Bemessungsstrom</b>                            | 40 A                      | <b>Breite in Teilungseinheiten</b>                       | 4                         |
| <b>Einbautiefe</b>                                | 70 mm                     | <b>Explosionsschutz</b>                                  | nein                      |
| <b>Fehlerstrom-Typ</b>                            | A                         | <b>Frequenz</b>  | 50 Hz                     |
| <b>Kurzschlussfestigkeit (I<sub>cw</sub>)</b>     | 10 kA                     | <b>Kurzzeitverzögerter Typ</b>                           | nein                      |
| <b>Mit Verriegelungsvorrichtung</b>               | ja                        | <b>Polzahl</b>   | 4                         |
| <b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>                       | 7035                      | <b>Selektiver-Typ</b>                                    | nein                      |
| <b>Spannungsart</b>                               | AC                        | <b>Stoßstromfestigkeit</b>                               | 1 kA                      |
| <b>Umgebungstemperatur während des Betriebs</b>   | -25...45 °C               | <b>Verlustleistung</b>                                   | 1.8 W                     |
| <b>Verschmutzungsgrad</b>                         | 2                         | <b>Zusatzeinrichtungen möglich</b>                       | ja                        |

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 500 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Handbetätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App. Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.